



LUMINARIAS DE LUZ DIRECTA O INDIRECTA

DIRECT OR INDIRECT LUMINAIRES

Appliques pared / Wall lights



L
Longitud
Length

AMI 124	1 x 24 W	585 mm
AMI 139	1 x 39 / 1 x 21 W	885 mm
AMI 154	1 x 54 / 1 x 28 W	1185 mm
AMI 180	1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W	1485 mm



Módulos dobles / Double modules

L
Longitud
Length

AMI 154.2	1 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W	2365 mm
AMI 180.2	1 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 / 1 x 35 + 1 x 35 W	2965 mm

Con equipo electrónico y electrónico multipotencia [E]
Incluido tubo fluorescente T5 luz 840, el de mayor potencia
Bajo demanda se suministran módulos a medida. Consultar
With electronic and electronic multipower [E] control gear
T5 840 fluorescent tube included, maximum power lamp
Other lengths modules can be made, ask for details.

[Luminaria aplique de pared en perfil de aluminio, completa con elementos de fijación a pared. Difusor de policarbonato opal.

Opciones con equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Wall-mounted aluminium luminaire with wall mounting elements.

Opal polycarbonate diffuser.

ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]

