


Sistema empotrable  
Recessed system

Monolit Line



[ Módulos compuestos de perfil y tapa registrable de aluminio con seguro anticaída y difusor metacrilato opal.

Elementos de fijación a falso techo incorporados.

Opción equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N ]

[ Aluminium profile and inspection cover with safety clip and opal methacrylate diffuser.

Includes mounting elements for false ceiling installations.

ER dimmer available as an option .

Finished in metallic grey, white B and matt black N ]

**SISTEMA LINEAL DE EMPOTRAR**

RECESSED LINEAR SYSTEM

Módulos luz continua / Continuous lighting modules



T 5

L  
Longitud  
Length

LM 224 2 x 24 / 2 x 14 W

☐ 940 mm

LM 254 2 x 54 / 2 x 28 W

☐ 1520 mm

LM 280 2 x 80 / 2 x 49 / 2 x 35 W


☐ 1820 mm

Con equipo electrónico multipotencia ☐  
With electronic multipower ☐ control gear

Bajo demanda se pueden fabricar módulos de luz continua con menor longitud. Consultar.  
Shorter continuous modules can be made to order. Ask for details.



En cortes longitudinales añadir 10 mm por línea  
Altura mínima para empotrar 100 mm  
Longitudinal ceiling cuts add 10 mm by line  
Minimum height to recess 100 mm



Opción con tapa negra GN  
Black cover available as option GN

