



SISTEMA LINEAL COLGANTE O SUPERFICIE BAJA LUMINANCIA

PENDANT OR SURFACE-MOUNTED LOW LUMINANCE LINEAR SYSTEM

Módulos luz continua / Continuous lighting modules



T5

L
Longitud
Length

MQP 154 L 1 x 54 / 1 x 28 W 1180 mm

MQP 180 L 1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W 1480 mm

Con equipo electrónico multipotencia control gear
With electronic multipower control gear



[Módulos en chapa de
acero termoestablado.
Óptica muy baja lumi-
nancia con seguro anti-
caída.

Opciones con equipos
electrónicos regulables
ER.

Acabados en gris meta-
lizado, blanco B y negro
mate N]

[Modular lighting in
thermo-enamelled steel
plate. Ultra low luminance
optic with safety clip.
ER dimmer available as an
option.

Finished in metallic grey,
white B and matt black N]



ACCESORIOS

ACCESSORIES



Unión 90° / L-joint

MQ-CD 80 x 80 mm



Unión lineal interna / Internal linear joint


QT-UL



Tapa final / End cap

MQ-TF Tapa final para modelos individuales opales y reja parabólica.

End cap for single opal and parabolic luminaires.



Tapa final / End cap

MQ-TFL Tapa final para modelos opales en líneas continuas.

End cap for continuous line opal diffuser modules.

[**Accesorios generales para estructurar el sistema en líneas continuas mediante uniones, tapas finales y suspensiones.** Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[**A range of accessories for building track lighting systems using joints, end caps and suspension kits.** Finished in metallic grey, white B and matt black N]

Suspensiones ver pág. 361
Suspensions see pag. 361