

SISTEMA LINEAL COLGANTE O DE SUPERFICIE

PENDANT OR SURFACE-MOUNTED LINEAR SYSTEM


Módulos Luz Continua / Continuous lighting modules





T5

L

Longitud
Length



BLS 224 2 x 24 / 2 x 14 W  680 mm

BLS 254 2 x 54 / 2 x 28 W  1280 mm

BLS 249 2 x 49 / 2 x 35 W  1580 mm

Con equipo electrónico multipotencia 
With electronic multipower  control gear

Bajo demanda se suministran módulos dobles
de 2560 mm y 3160 mm. Consultar
Double modules (2560 mm and 3160 mm) can
be built to order. Ask for details



SISTEMA LINEAL COLGANTE O DE SUPERFICIE BAJA LUMINANCIA

PENDANT OR SURFACE-MOUNTED LOW LUMINANCE LINEAR SYSTEM

Módulos Luz Continua / Continuous lighting modules



T5

L

Longitud
Length



BLP 254 2 x 54 / 2 x 28 W  1280 mm

BLP 249 2 x 49 / 2 x 35 W  1580 mm

BLP 280 2 x 80 / 2 x 49 / 2 x 35 W  1580 mm

Con equipo electrónico multipotencia 
With electronic multipower  control gear

Bajo demanda se suministran módulos dobles
de 2560 mm y 3160 mm. Consultar
Double modules (2560 mm and 3160 mm) can
be built to order. Ask for details



[Módulos en perfil de aluminio.
Tapa de aluminio registrable con seguro anti-caída y difusor metacrilato opal.
Opciones con equipos electrónicos regulables ER.
Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium-section luminaires.
Aluminium inspection cover with safety clip and opal methacrylate diffuser.
ER dimmer available as an option.
Finished in metallic grey, white B and matt black N]

[Módulos en perfil de aluminio.
Óptica de muy baja luminancia con seguro anti-caída.
Opciones con equipos electrónicos regulables ER.
Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium-section luminaires.
Very low luminance optic with safety clip.
ER dimmer available as an option.
Finished in metallic grey, white B and matt black N]