

Sistema empotrable
Recessed system

Blok Line

[Módulos compuestos de perfil y tapa registrable de aluminio con seguro anticaída y óptica de muy baja luminancia.

Elementos de fijación a falso techo incorporados.

Opciones con equipos regulables ER.


Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile and inspection cover with safety clip and ultra low luminance optic.

Includes mounting elements for false ceiling installations.

ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]



SISTEMA LINEAL DE EMPOTRAR BAJA LUMINANCIA

RECESSED LOW LUMINANCE LINEAR SYSTEM

Módulos Fluorescentes / Fluorescent modules



T5

L
Longitud
Length

LBP 224 2 x 24 / 2 x 14 W

680 mm

LBP 254 2 x 54 / 2 x 28 W

1280 mm

LBP 280 2 x 80 / 2 x 49 / 2 x 35 W 1580 mm


Con equipo electrónico multipotencia [E]
With electronic multipower [E] control gear

Bajo demanda se suministran módulos dobles de 2560 mm y 3160 mm. Consultar
Double modules (2560 mm and 3160 mm) can be built to order. Ask for details



115 mm

En cortes longitudinales añadir 10 mm por línea
Altura mínima para empotrar 100 mm
Longitudinal ceiling cuts add 10 mm by line
Minimum height to recess 100 mm



Sistema empotrable
Recessed system

Blok Line



FABRICACION A MEDIDA


CUSTOM-BUILT



Proyector Fijo / Fixed spotlight

		GU 5,3	
	QR-CBC51		L Longitud Length
LBF 50	1 x 50 W - 12 V	400 mm mínimo / minimum	
LBF 250	2 x 50 W - 12 V	400 mm mínimo / minimum	


Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



Proyector Orientable / Adjustable spotlight

		GU 5,3	
	QR-CBC51		L Longitud Length
LBO 50	1 x 50 W - 12 V	400 mm mínimo / minimum	


Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



Proyector Móvil QR / QR mobile spotlight

		G 53	
	QR-111		L Longitud Length
LBQ 2100	2 x 100 W - 12 V	400 mm mínimo / minimum	

Con transformador electrónico
Electronic transformer supplied



Proyector Halogenuros / Metal halide spotlight

		HIT-DE	
			L Longitud Length
LBH 70	1 x 70 W	Rx 7s	600 mm mínimo / minimum
LBH 150	1 x 150 W	Rx 7s-24	600 mm mínimo / minimum


Con equipo electromagnético A.F.
Con cristal térmico de protección
With HPF electromagnetic gear
With heat-resistant cover glass



Proyector Móvil de Halogenuros / Mobile metal halide spotlight

		GX 8,5	
	CDM-R 111		L Longitud Length
LBQ 35	1 x 35 W	400 mm mínimo / minimum	
LBQ 70	1 x 70 W	400 mm mínimo / minimum	

Con equipo electrónico
With electronic control gear



[Tramos de perfil y tapa en aluminio equipadas en las medidas mínimas recomendables.

Combinaciones de elementos en un solo tramo continuo según proyecto.

Elementos de fijación a falso techo incorporados.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile sections and cover built to minimum slimline specifications.

Different elements can be combined on the same section as required.

Includes mounting elements for false ceiling installations.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]


Sistema empotrable
Recessed system



Blok Line


ACCESORIOS

ACCESSORIES



Perfil Ciego / Profile section

LBC metro lineal a medida (en mm) / linear metre to measure (mm)




Unión 90° / L-joint

LB-CD 160 x 160 mm



Unión lineal / Linear joint

LB-UL



Tapa final / End cap

LB-TF

[**Accesorios generales para estructurar el sistema de líneas continuas mediante uniones y tapas finales.**

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[**A range of accessories for building track lighting systems using joints and end caps.**

Finished in metallic grey, white B and matt black N]