










SISTEMA COLGANTE LUZ DIRECTA / INDIRECTA

PENDANT DIRECT / INDIRECT LIGHTING SYSTEM


Módulos luz continua / Continuous lighting modules

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|
| |  | | | |
| | T26 | | L Longitud Length | |
|  | OM 236 | 2 x 36 W | 1300 mm |  |
| | OM 258 | 2 x 58 W | 1600 mm | |
| | | Con equipo electromagnético A.F. / With HPF electromagnetic gear | | |
|  | | | | |
| | T5 | | L Longitud Length | |
|  | OM 254 | 2 x 54 / 2 x 28 W | 1300 mm |  |
| | OM 249 | 2 x 49 / 2 x 35 W | 1600 mm | |
| | | Con equipo electrónico y electrónico multipotencia  control gear | | |

Detalle cobertura
luminaria
Detail of cover
luminaire



Tapa luz directa
Direct light cover



OPCIÓN LUZ DIRECTA

DIRECT LIGHT OPTION

Mediante accesorio TAPA (sustituye al sistema de cobertura superior de la luminaria) / The COVER accessory replaces the upper cover of the luminaire



| | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|
| OMT 1300 | Tapa LUZ DIRECTA / DIRECT LIGHT cover | 1300 mm |
| OMT 1600 | Tapa LUZ DIRECTA / DIRECT LIGHT cover | 1600 mm |

[Módulos en perfil de aluminio con testeros metálicos. Difusor metacrilato opal y libre abertura de luz indirecta.

Opciones con equipos electrónicos EC para T26 y regulables ER para T5. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Aluminium profile modules with metal end caps. Opal methacrylate diffuser and adjustable aperture for indirect light.

EC electronic control gear available as option for T26 and ER dimmer for T5 models.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]