



- SC 02 Aro cristal azul / Blue glass ring
 - SC 03 Aro cristal rojo / Red glass ring
 - SC 04 Aro cristal verde / Green glass ring
 - SC 05 Aro cristal amarillo / Yellow glass ring
- Indicar color aro **GM, B o N** /
Indicate ring colour **GM** (metallic grey),
B (white), or **N** (black)



Opción color LED (sólo en 25°) /
LED colour option (only in 25°)

Ambar / Amber

Azul / Blue

Verde / Green

Rojo / Red




MÓDULOS INCORPORABLES AL SISTEMA

MODULES SUPPORTED BY THE SYSTEM

Proyector QR / QR spotlight


	QR-111	G 53	L Longitud Length	
SL 1100 S	1 x 100 W - 12V		300 mm	
SL 250 S	2 x 50 W - 12V		440 mm	
SL 2100 S	2 x 100 W - 12V		440 mm	
SL 350 S	3 x 50 W - 12V		650 mm	
SL 3100 S	3 x 100 W - 12V		650 mm	



Con transformadores electrónicos
Electronic transformers supplied

Proyector LED / LED spotlight

	LED		L Longitud Length	
SL 121.25 SLD	1 x 21 W - 700 mA 25°		300 mm	
SL 121.45 SLD	1 x 21 W - 700 mA 45°		300 mm	
SL 221.25 SLD	2 x 21 W - 700 mA 25°		440 mm	
SL 221.45 SLD	2 x 21 W - 700 mA 45°		440 mm	
SL 321.25 SLD	3 x 21 W - 700 mA 25°		650 mm	
SL 321.45 SLD	3 x 21 W - 700 mA 45°		650 mm	



Con controlador electrónico y LED blanco cálido incluidos
Bajo demanda opción **W** LED blanco 4500° K.
With electronic control gear and warm white LED included
White LED 4500° K can be supplied as an **W** option, ask for
details.

[Conjunto de luminaria y equipo con sistema de apoyo en perfiles. Aros basculantes direccionales y borne de conexión rápida. Acabados en gris metalizado, blanco B, negro mate N y porta-equipos en negro]

[A combined luminaire and gear solution with profile-mounting system. Gimbal ring system and quick-connect terminal. Finished in metallic grey, white B, black N and gear housing in black]