

**SISTEMA DE LUZ ASIMÉTRICA DE SUPERFICIE Y EMPOTRAR**

*SURFACE AND RECESSED ASYMMETRIC LIGHT SYSTEM*


**Módulos Luz Continua / Continuous lighting modules**





**LxA**  
Medidas  
Measurements

**BP 124** 1 x 24 / 1 x 14 W  590 x 195 mm

**BP 154** 1 x 54 / 1 x 28 W  1190 x 195 mm



**BP 180** 1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W  1490 x 195 mm



**BP 224** 2 x 24 / 2 x 14 W  590 x 195 mm

**BP 254** 2 x 54 / 2 x 28 W  1190 x 195 mm

**BP 249** 2 x 49 / 2 x 35 W  1490 x 195 mm

Con equipo electrónico multipotencia   
Lámparas fluorescentes T5 luz 840 incluidas,  
la de mayor potencia  
*With electronic multipower  control gear  
T5 840 fluorescent lamps included, maximum power lamp*

**ACCESORIOS**

*ACCESSORIES*

- BP-UL** Unión Lineal / *Linear joint*
- BP-TF** Tapas Finales (juego de 2 piezas) / *End caps (2-piece set)*
- M 605/205** Marco BP124/224 corte en techo de 600x205 mm  
*Hollow frame for BP124/224 ceiling cut 605x205 mm*
- M 1205/205** Marco BP154/254 corte en techo de 1200x205 mm  
*Hollow frame for BP154/254 ceiling cut 1205x205 mm*
- M 1505/205** Marco BP149/249 corte en techo de 1500x205 mm  
*Hollow frame for BP149/249 ceiling cut 1505x205 mm*
- M 205** Marco para línea continua hueco de 205 mm Metro lineal  
(Suministro de perfiles y finales de línea según desarrollo de proyecto) / *Hollow frame for track lighting 205 mm linear metre  
(Profiles and end caps supplied as project progresses)*

**OPCIÓN EMPOTRAR**

*RECESSED OPTION*

En techos de perfil visto T-24 o T-15 por simple apoyo  
En techos recortables mediante marcos de aluminio  
*T-24 in open grid ceilings or T-15 self-supporting  
In cut-out ceilings via aluminium frames*



[ **Módulos de superficie o de empotrar en chapa de acero termoesmaltado. Óptica asimétrica en aluminio anodizado semi-mate. Opción con equipos electrónicos regulables ER. Acabados en gris metalizado, blanco B y negro N** ]

[ **Surface or recessed modules in thermo-enamelled steel plate. Asymmetric optic in brushed anodized aluminium. ER dimmer available as an option. Finished in metallic grey, white B and black N** ]