

Luminarias fluorescentes T5 T5 Fluorescent luminaires

Luminarias
Luminaire

POLIVALENTES LÍNEA CONTINUA / CONTINUOUS LINE MULTIPURPOSE



LUMINARIAS LÍNEA CONTINUA DE ÓPTICA PARABÓLICA T5

CONTINUOUS LINE PARABOLIC OPTIC T5 LUMINAIRES

Luminarias Polivalentes empotrables /
Multipurpose recess mounting luminaires

	T5	medidas measurements LxA / LxW
PAR 124 L	1 x 24 / 14 W	580x116 mm
PAR 139 L	1 x 39 / 21 W	880x116 mm
PAR 154 L	1 x 54 / 28 W	1.180x116 mm
PAR 180 L	1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W	1.480x116 mm



Con equipo electrónico multipotencia .
With electronic multipower control gear.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

Tapa final / End cap

TP-120

Soporte de fijación para techos recortables./
Fix support for cut-out ceilings.



SP-36

Suministro 2 uds.
2 units supplied.



	T5	medidas measurements LxA / LxW
PAR 224 L	2 x 24 / 14 W	580x116 mm
PAR 239 L	2 x 39 / 21 W	880x116 mm
PAR 254 L	2 x 54 / 28 W	1.180x116 mm
PAR 280 L	2 x 80 / 2 x 49 / 2 x 35 W	1.480x116 mm





Con equipo electrónico multipotencia .
With electronic multipower control gear.

[Luminarias polivalentes de empotrar en línea continua con cuerpo metálico y óptica parabólica de baja luminancia con recuperador de flujo y seguro anticaída. Sistema de fijación a techo mediante puente soporte opcional. Opciones con equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en blanco y gris metalizado GM]

[Multipurpose recessed continuous line luminaires with metal body and low luminance optic with safety clip. Ceiling clamp bridges as an option. ER dimmer available as an option.

Finished in white and metallic grey GM]



Para techos recortables (escayola u otros) al corte longitudinal se le debe añadir 8 mm a la longitud total de la línea para las tapas finales. Para techos de perfil visto, ancho 120 mm.
For cut-out ceilings (plaster and other materials) the longitudinal ceiling cuts needs to add 8 mm by line for the end caps.