





Luminarias / Luminaires



Cripta



DOWNLIGHT LED CON MOLDURA DE ESCAYOLA

DOWNLIGHT LED WITH PLASTER FRAME

Empotrables en techos de escayola y pladur /
Recessed downlight for plaster ceilings

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible *K Available color temperature *K	CRI Disponibles Available CRI
CRP 10	1.200 lm	3.000/4.000*K	CRI> 80
CRP 35	2.000 lm	3.000/4.000*K	CRI> 80
CRP 45	3.000 lm	3.000/4.000*K	CRI> 80

Sistema de disipación pasiva.

Con driver electrónico. Moldura de escayola y fijación incluidas.

Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v)

Ópticas disponibles 45°.

Passive cooling system.

With electronic control driver. Plaster frame and fixation system included.

Electronic dimmable drivers available (Dali, Push&Dimm or 1-10v)

Available optics 45°.

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.ER	Regulable/Dimmable
.40	4.000°K	CRI>80		

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

CRP 10.30: 10W 1.200 lm 3.000° K

ACABADOS / FINISHES

DIRECCION LUZ /
LIGHT DIRECTIONTECNOLOGÍA /
TECHNOLOGYDLM REMOTE
PHOSPHOR

315 mm

