





Luminarias / Luminaires



Downlights



DOWNLIGHTS LED CUADRADO PARA TECHOS RECORTABLES SQUARE LED DOWNLIGHTS FOR CUTTABLE CEILINGS

Empotrables / Recessed

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
MDB 10	1.200 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
MDB 35	2.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
MDB 45	3.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80

Sistema de disipación pasiva.
Con driver electrónico.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v).
Cristal mate incluido.

*Passive cooling system.
With electronic control gear.
Electronic dimmable driver available as an option (Dali, Push&Dimm or 1-10v).
Matt glass included.*

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80 **.ER** Regulable/Dimmable
.40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

MDB 10.40 B: 10W 1.200 lm 4.000° K
Blanco / White.

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

