



Sistema / System

Hache LED

SISTEMA LINEAL LED DE SUSPENSIÓN - LUZ DIRECTA E INDIRECTA

PENDANT LED LINEAR SYSTEM - DIRECT & INDIRECT LIGHT

Módulos de alta potencia / High power modules

	Consumo Consumption	Flujo luz Light ouput	Temperatura color Colour temperature	L - Longitud L - Length
HAL 25 3RH	25W	3.300lm	3.000/4.000°K	585 mm
HAL 40 3RH	40W	5.500lm	3.000/4.000°K	875 mm
HAL 60 3RH	60W	7.700lm	3.000/4.000°K	1.165 mm
HAL 75 3RH	75W	9.900lm	3.000/4.000°K	1.455 mm
HAL 90 3RH	90W	12.100lm	3.000/4.000°K	1.745 mm

Módulos de media potencia / Medium power modules

	Consumo Consumption	Flujo luz Light ouput	Temperatura color Colour temperature	L - Longitud L - Length
HAL 15 3R	15W	1.950lm	3.000/4.000°K	585 mm
HAL 25 3R	25W	3.250lm	3.000/4.000°K	875 mm
HAL 35 3R	35W	4.550lm	3.000/4.000°K	1.165 mm
HAL 45 3R	45W	5.850lm	3.000/4.000°K	1.455 mm
HAL 55 3R	55W	7.150lm	3.000/4.000°K	1.745 mm

Módulos LED de luz continua de suspensión. Luz directa e indirecta. Fabricados en perfil de aluminio. Difusor de metacrilato Opal. Vida útil de 50.000 horas con alto flujo de emisión de luz. Índice de reproducción cromática cri>80.
Drivers electrónicos incorporados y doble encendido independiente (luz directa/indirecta). Excepto módulos 585 mm. Disponible en versión regulable 1-10v, DALI y pulsador.

Pendant mounted aluminium LED modules. Opal metacrylate diffuser. Long life LED technology 50.000 hours and high lumen output Rendering colour index cri>80.
Electronic driver built-in and separate ON/OFF control (direct /indirect light). Except 585mm modules. Available dimmable drivers in 1-10v, DALI and touch&dim.

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.ER regulable/dimmable 1-10
.40	4.000°K	CRI>80	.ERDA regulable DALI y pulsador / dimmable DALI and touch & dimm

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

HAL 40.40 3RH GM: 40W 4.400 lm 4.000° K
Gris metalizado / Metallic grey

ACCESORIOS ver pág. 127 y 128
ACCESSORIES see page 127 and 128

ACABADOS / FINISHES	DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION	TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY
B GM N		 THREE ROWS LINEAR MATRIX

