



Luminarias / Luminaires

Ada LED



LUMINARIAS DE PARED LED

WALL LED LUMINAIRES

Superficie / Surface

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible % Available color temperature %K	CRI Disponibles Available CRI	L - Longitud L - Length
ADA 30	3.500 lm	30W	3.000/4.000°K	CRI> 80	852 mm
ADA 43	4.700 lm	43W	3.000/4.000°K	CRI> 80	1.132 mm
ADA 53	5.950 lm	53W	3.000/4.000°K	CRI> 80	1.413 mm
ADA 63	7.150 lm	63W	3.000/4.000°K	CRI> 80	1.693 mm

Con equipo electrónico incorporado.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Touch&Dimm).
Difusor opal.

*With electronic control gear built-in
Available as an option electronic dimmable gear (Dali, Touch&Dimm).
Opal diffuser.*

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.ER electrónico regulable <i>dimmbable</i>
.40	4.000°K	CRI>80	

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

ADA 30.30 GM: 30W 3.500 lm 3.000° K
Gris metalizado / *Metallic grey*

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

