



Luminarias / Luminaires

Pantallas



PANTALLAS DE EMPOTRAR LED

RECESSED LED LUMINAIRES


Superficie / Surface

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
PAO 40	5.000 lm	40W	3.000/4.000°K	CRI> 80
PAO 50	5.800 lm	50W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Con driver electrónico incorporado.
Difusor de metacrilato opal.
Opción equipo electrónico regulable (DALI o Push&Dimm).
Empotrable en techos recortables, de perfil visto y oculto (ver accesorios).

*With electronic control driver built-in.
Metacrylate opal diffuser.
Available electronic dimmable gear (Dali or Push&dim).*
*Recessed in cuttable ceilings, and modular ceilings
(hidden or not hidden profiles) see accessories.*

ACCESORIOS / ACCESSORIES



SPL Fijación para techos recortables y techos de perfil oculto.

Fixation for cuttable ceilings and ceilings with hidden profiles.

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80 · **ER** Regulable / Dimmable
.40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

PAO 40.30 ER GM: 5.000 lm 3.000 K Dali
Gris metalizado / Metallic grey.

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

