



Luminarias de exterior / Outdoor luminaires



Step OS



PROYECTORES EMPOTRABLES DE EXTERIOR OSCILANTES LED IP 67 ADJUSTABLE RECESSED OUTDOOR LED SPOTLIGHTS IP 67


Empotrables en suelo, techo y pared / Wall, ceiling & floor lights

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
STP 5 OS	430 lm	5 w	3.000/4.000°K	CRI> 80

Fabricado en acero inoxidable A4 y aluminio anodizado.
Ópticas disponibles 12°, 25° y 40°, con cristal anticondensación transparente.
Con driver electrónico 350 mA remoto como accesorio.
Opción cristal mate 180°.
Orientable 40°.
Consultar configuración de driver.
Opción driver incorporado .DRV.

Made with inox steel A4 and anodized aluminium.
Available optics 12°, 25° and 40°, with not condensation transparent glass.
With electronic 350 mA installed as remote (as option).
Optional not condensation matt glass for 180°.
Adjustable 40°.
Ask for driver connection and configuration.
Optional driver built-in .DRV.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



STPOS-CEH Caja de empotrar en hormigón /
Concrete box

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.12 óptica/lens 12°	·DRV 10W 230V IP65 driver incluido/ included ·CEM Cristal mate Matt glass
.40	4.000°K	CRI>80	.25 óptica/lens 25°	
			.40 óptica/lens 40°	

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

STP 5.30.12 OS AC: 5W 430 lm 3.000° K 12° oscilante acero brillo /
adjustable polished stainless steel.

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY



IP 67

