



Luminarias de exterior / Outdoor luminaires



Down



APLIQUES DE EXTERIOR LED IP 65

IP 65 LED WALL LIGHTS

Aplique de pared / Wall luminaires

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
UD 5	430 lm	5W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Fabricado íntegramente en aluminio anodizado.
Con driver electrónico 350 mA remoto.
Ópticas disponibles 12°, 25° y 40°, con cristal anticondensación transparente.
Opción cristal mate para óptica 180°.

*Made entirely with anodized aluminium.
With electronic 350 mA driver installed as remote
Available optics 12°, 25° and 40°, with not condensation transparent glass.
Optional not condensation matt glass for optic 180°.*


COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	· CEM Cristal mate Matt glass
.40	4.000°K	CRI>80	
		.12 óptica/lens 12° .25 óptica/lens 25° .40 óptica/lens 40°	

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

UD 5.30.12 AN: 5W 430 lm 3.000° K 12°
Anodizado negro / Black anodized

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

