



Luminarias / Luminaire



Sunrise



LUMINARIAS LED IP67

IP67 LED LUMINAIRES

Techo, pared y suspensión / Wall ceiling and suspension

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	L - Longitud L - Length
SRS 15	1950 lm	15W	3000/4000°K	915 mm
SRS 20	2.600 lm	20W	3.000/4.000°K	1.195 mm
SRS 25	3.250 lm	25W	3.000/4.000°K	1.475 mm

Con equipo electrónico incorporado.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm).
Difusor de metacrilato transparente.
Grado de protección IP67.
Accesorios de fijación a techo y pared incluidos.
Suspensiones de cable de acero deben ser pedidas por separado.

*With electronic control gear.
Available dimmable control gear (Dali, Push&Dimm).
Transparent methacrylate diffuser.
IP protection 67.
Wall and ceiling fixing accessories included.
Suspension elements steel wire made, must be ordered separately.*

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80 **.ER** Regulable/Dimmable
.40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

SRS 25.30 AP: 25W 3.250 LM 3000°K
Anodizado plata (tapas)/Silver anodized (endcaps)

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY

