



Luminarias / Luminaires



Downlights



DOWNLIGHTS LED FIJOS

FIXED LED DOWNLIGHTS

Empotrables en techos recortables /
Recessed downlights for cuttable ceilings

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
RP 10	1.200 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
RP 35	2.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
RP 45	3.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80

Sistema de disipación pasiva.
Con driver electrónico.

Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v).
Ópticas 45°. Opción cristal mate (CEM).

Passive cooling system.

With electronic control gear.

Electronic dimmable driver available (Dali, Push&Dimm or 1-10v).
45° round louvre. Matt glass available as .CEM option.

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.ER	Regulable/Dimmable
.40	4.000°K	CRI>80	.CEM	Cristal mate/Matt glass

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

RP 10.30 GM: 10W 1.200 Lm 3.000° K
Gris metalizado/Metallic grey

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY



DLM REMOTE
PHOSPHOR

