



Downlights



DOWNLIGHTS LED FIJOS

FIXED LED DOWNLIGHTS

Empotrables en techos recortables /
Recessed downlights for cuttable ceilings

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
DXH 10	1.200 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
DXH 35	2.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
DXH 45	3.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
DXH 90	9.500 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80

Sistema de disipación pasiva hasta 3000 lm, disipación activa para 9500 lm.
Con driver electrónico.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v).
Opción cristal mate .CEM.

Passive cooling system to 3000 lm, active cooling for 9500 lm.
With electronic control gear.
Electronic dimmable driver available as an option (Dali, Push&Dimm or 1-10v).
Matt glass available as .CEM option.

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.ER	Regulable/Dimmable
.40	4.000°K	CRI>80	.CEM	cristal mate/matt glass

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

DXH 35.30 CEM GM: 17W 2.000 lm 3.000° K Cristal mate Gris metalizado /
Matt glass - metallic grey.

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

