



Big Downlights



DOWNLIGHTS LED DE GRAN FORMATO PARA TECHOS RECORTABLES BIG SIZE LED DOWNLIGHTS FOR CUTTABLE CEILINGS

Empotrables / Recessed

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
DXM 35	2.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
DXM 45	3.000 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80
DXM 90	9.500 lm	3.000/4.000°K	CRI> 80

Sistema de disipación pasiva hasta 3000 lm, disipación activa para 9500 lm.
Con driver electrónico.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v).

*Passive cooling system to 3000 lm, active cooling for 9500 lm.
With electronic control gear.
Electronic dimmable driver available as an option (Dali, Push&Dimm or 1-10v).*

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80 **.ER** Regulable/Dimmable
.40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

DXM 90.30 GM: 90W 9.500 lm 3.000° K Gris metalizado /
Metallic grey.

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

