





Luminarias cuadradas / Square luminaires



Micro Box



DOWNLIGHTS LED ORIENTABLES

ADJUSTABLES DOWNLIGHT LED


Empotrables techo / Ceiling Recessed

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
MBL 7	450 lm	2.700/4.000°K	CRI> 80
MBL 10	600 lm	2.700/4.000°K	CRI> 80

Con driver electrónico y sistema de disipación pasiva.
Óptica 24º con cristal transparente.
Opción equipo electrónico regulable DALI.

*With electronic control driver and pasive heatsink built-in.
24º round louvre with transparent glass.
Electronic dimmable DALI available as an option.*

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html



COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

1. 1 proyector/spotlight	.ER Regulable/Dimmable
2. 2 proyectores/spotlights	.27 2.700°K CRI>80
	.40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

MBL 2.7.27 B: 2 proyectores 2x450lm 2.700° K Blanco
2 spotlights 2x450lm 2.700° K White

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

